



Decoma 200 BEL-R DM

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat in weiß oder schwarz mit klarer Haube. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Für Deckenmontage mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß / schwarz	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 265 x 69 x 37 mm	
Schutzart	IP43	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	240 lm	240 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	240 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	105 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	45% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless





Deckenanbaumontage



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Betoneinbaukasten
Deckeneinbaurahmen - klemmbar
Universalabdeckplatte
Kettenmontageset
Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage


Einbaueinrichtung

Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c		17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00
d		7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c		17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00
d		7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h



	h	2,50	3,00	3,50	4,00
a		-	-	-	-
b		-	-	-	-
c		14,20	15,50	13,60	9,50
d		5,80	5,00	3,00	2,50

Bestellangaben

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230	T191-551501SLIWS	T191-551501SLISW
ZB FLX	T194-551501SLIWS	T194-551501SLISW
ZB LBG	T192-551501SLIWS	T192-551501SLISW
EB 1h	T195-651502SLIWS	T195-651502SLISW
EB 3h	T195-551502SLIWS	T195-551502SLISW
EB-SC 1h	T196-651502SLIWS	T196-651502SLISW
EB-SC 3h	T196-551502SLIWS	T196-551502SLISW
ATS Bus 1h	T197-651502SL3WS	T197-651502SL8SW
ATS Bus 3h	T197-551502SL5WS	T197-551502SL9SW
ATS Wireless 1h	T199-651502SLIWS	T199-651502SLISW
ATS Wireless 3h	T199-551502SLIWS	T199-551502SLISW